

4.0 Twin Flow cod. 14792



Caratteristiche tecniche

AR Code	14792
Pressione max (bar)	150
Pressione max (psi)	2175
Portata max (l/h)	810
Portata max (gph)	214
Temperatura massima acqua in entrata (°C)	50
Temperatura massima acqua in entrata (°F)	122
Potenza (Kw)	2.5
Giri/min (rpm)	3400
Alimentazione (Hz)	50-60
Alimentazione (V)	220-230
Dimensioni unità (mm) LxWxH	387x388x895
Dimensioni imballo (mm) LxWxH	420x395x770
Peso (Kg)	14.8
Quantità su pallet	10
Quantità in container da 20 piedi	210
Quantità in container da 40 piedi	435
Quantità su camion	330



Descrizione

4.0 Twin Flow è la rivoluzionaria idropulitrice ARBC dotata di **DTS (Dualtech System)**, il sistema tecnologico brevettato AR che consente di modulare le performance della macchina attraverso l'utilizzo di **2 power units**.

Scegliendo la modalità **fast cleaning (2 power units)** si ottiene un **miglioramento delle performance del 50%** (Washing Performance Power +50%). La doppia portata d'acqua determina infatti un incremento dell'intensità e dell'estensione del getto pulente che consente di raggiungere due risultati: una pulizia eccellente anche sullo sporco più ostinato risparmiando tempo e fatica; possibilità di lavare velocemente anche le superfici più ampie e alte, poiché il getto arriva fino a 5 m di altezza. Si consiglia di scegliere questa modalità quando si devono eliminare macchie e sporco profondo da pavimentazioni di pietra o cemento, rivestimenti e muri di mattoni, attrezzature da costruzione.

La modalità **1 power unit** attiva un lavaggio leggero che permette di evitare inutili sprechi di acqua ed energia ed è particolarmente indicato per la pulizia di biciclette, moto, auto ed è adatto anche a staccionate, mobili da giardino e tende da sole.

4.0 Twin Flow è equipaggiata con l'innovativa testina **Twin Nozzle**: grazie al doppio ugello questo accessorio raddoppia la superficie lavata, contribuendo a ridurre ulteriormente i tempi di lavaggio (+70% veloce rispetto a una testina standard).

4.0 Twin Flow è dotata di avvolgitubo integrato per lo stoccaggio del tubo con manovella ergonomica e ripiegabile; tubo ad alta pressione lungo 8 m; manico telescopico con inserto soft grip; kit schiumogeno ad alta pressione (600 ml) con alloggiamento integrato; tasca integrata per ugello rotante, ugello variabile, Twin Nozzle; alloggiamento di lance aggiuntive; ruote gommate bilanciate (Ø 20 cm); filtro ingresso acqua ispezionabile; cavo elettrico lungo 5 m; 2 pompe a pistoni assiali comandati dal piattello oscillante; testa in alluminio e pistoni in acciaio inox temperato; valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa; sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza (TSS).

Accessori standard



**Kit
schiumogeno
0,6 l**



**Prolunga
lancia**



**Pistola con
sicura**



**Testina con
getto rotante
cod. 4100800**



**Testina con
getto
regolabile cod.
46008**

Accessori opzionali



**Spazzola
rotante cod.
41578**



**Spazzola fissa
cod. 41577**





