

RAIN RN 145 MINIVALVOLA

La gamma di elettrovalvole RN145 è particolarmente adatta in tutte quelle applicazioni in cui bisogna avere poco ingombro e poca portata, come ad esempio: terrazzi e piccoli giardini. E' disponibile nella configurazione maschio - maschio e nella ancor più pratica configurazione maschio - portagomma che rende molto facile il montaggio.

L'ingombro particolarmente ridotto permette di creare collettori di partenza compatti. La R 145 è disponibile sia con solenoide alimentato a corrente continua da 24 volt, che con solenoide bistabile per centraline a batteria Rain. Completamente stagna, IP68 con solenoide certificato CE la RN 145 rappresenta un'ulteriore evoluzione della gamma di elettrovalvole Rain, il tutto a vantaggio delle esigenze dell'installatore specializzato.



CARATTERISTICHE TECNICHE E VANTAGGI

- Filettatura BSP
- Solenoide certificato CE
- Protezione stagna solenoide IP 68 9
- Corpo superiore in Questa®
- Corpo inferiore in nylon fibra vetro PA 6 30%
Modelli disponibili a richiesta
- 1/2" M x Portagomma 16 Codice 100.1450511
- 1/2" Union x Portagomma 16 Codice 100.1450516
- 3/4" M x Portagomma 20 Codice 100.1450711
- 3/4" Union x Portagomma 20 Codice 100.1450716

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- Pressione: Min. 0,4 Bar - Max. 14 Bar
- Temperature +4°C/70°C

DIMENSIONI

- Lunghezza: 9,8 cm
- Larghezza: 4,2 cm
- Altezza: 8 cm

PERDITE DI CARICO

	1/2"	3/4"
10 l/min	0,28	0,2
15 l/min	0,52	0,45
20 l/min	0,8	0,7
25 l/min	0,92	0,81
30 l/min	0,95	0,85
35 l/min	0,98	0,89
40 l/min	1,1	0,95

Codici versioni disponibili

100.1450510	RN 145	1/2" M
100.1450515	RN 145	1/2" M X UNION
100.1450518	RN 145	1/2" M X UNION
100.1450710	RN 145	3/4" M
100.1450715	RN 145	3/4" M X UNION
100.1450718	RN 145	3/4" M X UNION